

KFM 18 LTX 3 RF (601754840) Akku-Metall-Kantenfräse

N.º de pedido 601754840
EAN 4007430291462



Imagen representativa



- Die leistungsstärkste Akku-Metall-Kantenfräse für 45°-Fasen bis 4 mm und Radien von 2 und 3 mm
- Oxid- und gratfreie Oberflächen als optimale Vorbereitung für das Auftragen von Pulver- oder Lackbeschichtungen für maximalen Korrosionsschutz
- One-touch Controller: patentierte, werkzeuglose Frästiefeinstellung in 0,1-mm-Schritten; Rastpunkte für kurze Einstellzeiten, gegen ungewolltes Verstellen der Frästiefe beim Arbeiten
- Schlanker Fräskopf und Kugellager-Anlaufring zum Arbeiten in Rohren und an Rundungen
- Führungsanschlag für ein gleichmäßiges Arbeitsergebnis und hohe Oberflächengüte bei der Bearbeitung von geraden Kanten
- Werkzeuglos verstellbarer Bügelhandgriff für sichere und gleichmäßige Führung
- Akkupack drehbar in 90°-Grad-Schritten für beste Ergonomie in jeder Arbeitsposition
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Akkuwechsel
- Abnehmbarer Staubschutzfilter als Motorschutz vor groben Partikeln
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Revoluciones marcha en vacío	7000 rpm

Tipo de bordes	Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45°	6 mm / 1/4 "
Máx. altura de bisel 45°	4 mm / 5/32 "
Radios posibles	R2 / R3
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm / 0.00394 "
Redondeces Ø interiores más pequeños	13
Peso sin batería	2.4 kg / 5.3 lbs
Peso con batería	3.1 kg / 6.8 lbs

VIBRATION

Vibración	0.94 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	95 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- 2 placas reversibles de metal duro bisel 45°
- 2 placas reversibles de metal duro radio R2
- 2 placas reversibles de metal duro radio R3
- Tope de guía
- Atornillador para tornillos Torx 15
- Asa
- Filtro protector contra polvo
- metaBOX 215
- sin batería, sin cargador