

KS 18 LTX 57 (601857890) Sierra circular manual de batería

N.º de pedido 601857890
EAN 4007430327352



Imagen representativa



- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
- Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50°, con práctico punto de encastre en 45°
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Radio de giro de/hasta	0 / + 50 °
Profundidad de corte ajustable	0 - 57 mm // 0 - 2 1/4 "
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm / 2 1/4 "
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm / 1 11/16 "

Máx. profundidad de corte con carril guía	52 mm / 2 1/16 "
---	------------------

Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
--------------------------------------	------------------------------

Revoluciones marcha en vacío	4600 rpm
------------------------------	----------

Velocidad máx. de corte	40 m/s / 129 ft/s
-------------------------	-------------------

Peso sin batería	2.8 kg / 6.2 lbs
------------------	------------------

Peso con batería	3.2 kg / 7.1 lbs kg
------------------	---------------------

VIBRACIÓN

Serrar placas de virutas	2.5 m/s ²
--------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal
- sin batería, sin cargador