

## KS 18 LTX 57 BL (611857840) Sierra circular manual de batería

N.º de pedido 611857840  
EAN 4061792237162



Imagen representativa



- Sierra circular manual compacta, ligera, para el uso universal en obras
- Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Placa base de aluminio que se puede utilizar directamente en carriles guía de Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplado un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Encendido/apagado automático del aspirador conectado gracias a CordlessControl (disponible como accesorio)
- El freno de deceleración detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido y aumenta la seguridad
- Cortes diagonales de ángulo preciso de hasta 50°, con práctico punto de encastre en 45°
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante para un guiado seguro
- Bajo peso y diseño compacto y ergonómico
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería 18 V

Radio de giro de/hasta 0 / + 50 °

Profundidad de corte ajustable	0 - 57 mm // 0 - 2 1/4 "
Profundidad máx. de corte en 90°	57 mm / 2 1/4 "
Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm / 1 11/16 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	52 mm / 2 1/16 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 0.78 "
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Velocidad máx. de corte	43 m/s / 142 ft/s
Peso sin batería	2.7 kg / 5.9 lbs
Peso con batería	3.7 kg

## VIBRACIÓN

Serrar placas de virutas	1 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal
- metaBOX 340