

STAB 18 LTX 150 BL (601503850) Sierra de calar de batería

N.º de pedido 601503850
EAN 4061792234055



Imagen representativa



- La potente para trabajos exigentes: sierra de calar de batería con la máxima potencia de corte gracias al potente motor Brushless y al número de carreras constante bajo carga
- Potente motor Brushless para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- Guía de la hoja de sierra baja, para cortes exactos
- Abrazadera con superficie Softgrip antideslizante
- Eficiente función de soplado de virutas para una mejor vista del lugar de corte
- Lámpara de trabajo LED integrada para iluminar el lugar de corte
- Seguro contra arranque involuntario: evita un arranque no intencionado tras un cambio de la batería
- Duraderas gracias al diseño óptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundición a presión de aluminio
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de un aspirador universal
- Serrar libre de roturas y cuidando la superficie gracias a la placa protectora y la protección contra astillas
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Profundidad de corte en madera	150 mm / 5 29/32 "
Profundidad de corte en metal NF	35 mm / 1 3/8 "

Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm / 3/8 "
Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3500 rpm
Carrera de la hoja de sierra	26 mm / 1 1/32 "
Peso sin batería	2 kg / 4.4 lbs
Peso con batería	2.6 kg / 5.7 lbs

VIBRACIÓN

Serrar madera	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	8.8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	5 dB(A)

Alcance de la entrega

- Boquillas de aspiración
- Cristal protector
- Placa protectora plástico
- Plaqu. protecc. contra arranque virutas
- 3 hojas para sierra de calar
- Llave hexagonal