

## FP 18 LTX (600789850) Engrasadora de batería

N.º de pedido 600789850  
EAN 4061792223479



Imagen representativa



- Compacta engrasadora de batería con 2 pasos de trabajo y alta presión de eyección (máx.690 bar) para el mantenimiento móvil de máquinas e instalaciones
- Trabajo limpio gracias al preajuste de la cantidad de eyección mediante la rueda de ajuste de 10 niveles
- Elección entre alta presión y alto caudal según la aplicación
- Visión óptima al lubricar gracias a la LED directamente en la carcasa y otra LED adicional para la fijación en el extremo de la manguera
- Bloqueo del interruptor para un trabajo fácil en funcionamiento continuo
- Llenado de 3 vías: cartuchos de grasa, envases o llenado directo
- Válvula de ventilación integrada para un progreso constante del trabajo
- Imán para fijar en metal (accesorio), práctico arnés de sujeción y manguera larga con soporte para áreas de aplicación flexibles
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Tamaño del alojamiento	400 g / 14 oz
Presión de expulsión	690 / 414 bar // 10000 / 6000 psi
Longitud de la manguera	1200 mm / 47 1/4 "

Peso sin batería	4 kg
------------------	------

Peso con batería	4.4 kg
------------------	--------

## VIBRACIÓN

Vibración	1.43 m/s <sup>2</sup>
-----------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	75 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

## Alcance de la entrega

- Lámpara adicional LED para manguera
- Arnés de sujeción
- sin batería, sin cargador