

FSB 36-18 LTX BL 40 (601611850) Akku-Freischneider

N.º de pedido 601611850
EAN 4061792176676



Imagen representativa



- Leiser Akku-Freischneider mit verstellbarem Zweihandgriff zum komfortablen Arbeiten auf größeren Flächen
- Vielseitiger Einsatz mit Doppelfadenspule für Grasschnitte oder Messer fürs Unterholz
- Einfaches Nachstellen des Fadens durch kurzes Auftippen des Spulenkopfs während des Arbeitens
- Metabo Quick Fadenwechsel: schnell und werkzeuglos, ohne Abnehmen oder Öffnen der Spule
- Starker Brushless-Motor für hohe Schnittperformance und lange Laufzeit pro Akkuladung
- Zügiger Arbeitsstart durch schnellen, kraftvollen Anlauf
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Robust im Einsatz durch Motorgehäuse aus Metall und zusätzlichen Schutzbügel an den Akkupacks
- Sicheres Arbeiten durch gummierte Griffbereiche und zusätzlichen Sicherheitsschalter
- Gesundheitsschonende Haltung und ausbalanciertes Arbeitsgewicht durch individuell einstellbaren Schultergurt
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: Kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Tensión de la batería | 18 V |
| Diámetro de la altura de corte | 40 cm / 15 3/4 " |

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Revoluciones marcha en vacío | 0 - 6000 rpm |
| Diámetro de hilo | 2 mm / 1/16 " |
| Empuñadura | Doble empuñadura |
| Peso sin batería | 3.9 kg / 8.6 lbs |
| Peso con batería | 4.8 kg / 10.6 lbs |

VIBRATION

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Marcha en vacío | 1.1 m/s ² |
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 72 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 93 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 1.1 dB(A) |

Alcance de la entrega

- Doble empuñadura
- Correa de transporte
- Cubierta protectora
- Carrete de doble hilo (hilo Ø 2 mm, 4 m)
- Cuchilla de corte de 3 alas
- Adaptador para cuchillas
- Llave combinada
- Pin de bloqueo
- sin batería, sin cargador