

MS 36-18 LTX BL 40 (601613850) Akku-Kettensäge

N.º de pedido 601613850
EAN 4061792204126



Imagen representativa



- Durchzugsstarke Akku-Motorsäge für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz
- Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb für maximale Akkulaufzeiten und eine hohe Kettengeschwindigkeit bis 22 m/s
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag und Loslassen des Schalters
- Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigtes Starten
- Hoher Arbeitskomfort durch gummierten Handgriff, kompakte Bauform und geringes Gewicht im Vergleich zu Benzin-Kettensägen
- Automatische Kettenschmierung für höchste Schnittleistung bei minimalem Wartungsaufwand
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss zum bequemen Kontrollieren und Nachfüllen des Kettenöls
- Robuster Krallenanschlag aus Metall für optimale Führung und kraftsparendes Sägen
- Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
- Umweltfreundlich und leise durch Akkubetrieb, dadurch auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzbar
- 100% Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von Metabo
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Longitud de riel	40 cm / 16 "
Longitud de corte	36 cm / 14 "
Máx. velocidad de cadena	22
Forma del diente de la cadena de sierra	Cinzel medio / Perfil bajo
Paso de dientes de la cadena de sierra	3/8" LP
Potencia de la fuerza del enlace	1.1 mm / 0.043 "
Número de elementos de transmisión	56
Volumen del depósito de aceite	200 ml
Peso sin batería	3.2 kg / 7.1 lbs
Peso con batería	4.6 kg / 10.1 lbs

VIBRATION

Marcha en vacío	2.6 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar tronco de madera blanda	4.1 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	103 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.2 dB(A)

Alcance de la entrega

- Guía de la cadena Oregon 40 cm
- Cadena de sierra Oregon 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm)
- Protección de la guía de la cadena
- Llave combinada
- sin batería, sin cargador