

ASR 36-18 BL 25 M SC (602046850) Akku-Sauger

N.º de pedido 602046850
EAN 4061792183544



Imagen representativa



- Leistungsstarker Akku-Nass-/Trockensauger mit CordlessControl-Funktion zum intelligenten Absaugen ohne Kabelverbindung
- CordlessControl: der Sauger startet/stoppt automatisch beim Ein-/Ausschalten des am Schlauch angeschlossenen Akku-Werkzeugs von Metabo oder anderen Marken
- Manueller Start des Saugers auch durch den Remote-Knopf an der Anschlussmuffe des Schlauchs
- Hohe Saugleistung vergleichbar mit einem Netz-Sauger durch die Energie von zwei 18V- oder alternativ einem 36V-Akkupack
- 3-stufiger Saugkraftregler für eine angepasste Leistung je nach Aufgabe und maximale Akkulaufzeiten von über 80 Minuten
- Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
- SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in den Arbeitspausen oder manuell bei Bedarf
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Antistatik-Funktion ausschließlich gewährleistet mit dem im Lieferumfang enthaltenen, elektrisch leitenden Saugschlauch 630177000
- Übersichtliches Bedienpanel mit großen Drehschaltern und Akku-Kapazitätsanzeige
- Viele Details für Sicherheit und Komfort: einklappbare Schlauchhaken, gummierte Abstellflächen und gebremste Lenkrollen für sicheren Stand
- Staub- und spritzwassergeschütztes Akkufach mit verschließbarer Klappe
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería

18 V

Máx. caudal de aire	4000 l/min
Depresión	240 hPa (mbar)
Superficie de filtración	8600 cm ²
Volumen del depósito	25 l
Ø de la manguera de aspiración	35 mm
Longitud de la manguera	4 m
Peso sin batería	12.3 kg / 27.1 lbs kg
Peso con batería	13 kg / 28.7 lbs kg

VIBRATION

Vibración	0.08 m/s ²
Inseguridad de medición K	0.01 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	86 dB(A)
Inseguridad de medición K	2 dB(A)

Alcance de la entrega

- Manguera de aspiración 630177000 (Ø 35 mm / 4,0 m / electroconductora)
- Transmisor CordlessControl con cinta de fijación Ø 35 mm
- 1 multibanda
- 2 tubos de aspiración de plástico
- Pieza intermedia de la empuñadura
- Bolsa de filtro de vellón
- 2 filtros de poliéster (clase M)
- Boquilla para suelo (300 mm de ancho)
- Tobera para juntas
- Manguito de conexión Ø interior 28 mm / Ø exterior 35 mm
- sin batería, sin cargador