

BE 850-2 (600573000) Taladro

N.º de pedido 600573000

EAN 4007430314314



Imagen representativa



- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Engranaje de dos marchas
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida 850 W

Potencia suministrada 490 W

Ø de perforación en acero 13 / 8 mm // 1/2 / 5/16 "

Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	640 / 1800 rpm
Marchas	2
Par de giro máx.	36 / 14 Nm // 319 / 124 in-lbs
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 0.059 - 0.512 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Peso sin cable	2.6 kg / 5.7 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Perforar metal	4.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	85 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	96 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas cierre llave
- Llave del portabrocas
- Empuñadura adicional