

SBEV 1000-2 (600783500) Taladro de percusión

N.º de pedido 600783500

EAN 4007430313119



Imagen representativa



- Potente taladro de percusión de dos marchas para perforar de manera versátil con revoluciones constantes bajo carga
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Robusta carcasa del engranaje de fundición a presión de aluminio para una óptima evacuación del calor y durabilidad
- Portaescobillas girable para una máxima potencia incluso con rotación a la izquierda, p.ej., para desatornillar tornillos forzados
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo para una larga vida útil
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro
- Giro a la derecha e izquierda
- Husillo con hexágono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Pasacables redondo, para proteger el cable y para una máxima libertad de movimientos durante el trabajo
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida

1010 W

Potencia suministrada	540 W
Par de giro máx.	40 / 14 Nm // 354 / 124 in-lbs
Ø de perforación en mampostería	22 mm / 7/8 "
Ø de perforación en hormigón	20 mm / 25/32 "
Ø de perforación en acero	16 / 10 mm // 5/8 / 3/8 "
Ø de perforación en madera blanda	40 / 25 mm // 1 9/16 / 1 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1000 / 0 - 2800 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	1000 / 2800 rpm
Número máx. de golpes	53200 bpm
Marchas	2
Capacidad del portabrocas	1.5 - 13 mm // 1/16 - 1/2 "
Diámetro del cuello de sujeción	43 mm / 1 11/16 "
Husillo portabrocas con hexágono interior	6.35 mm / 1/4 "
Rosca del husillo portabrocas	1/2 " - 20 UNF
Tipo de sujeción del portabrocas	Portabrocas de sujeción rápida
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs kg
Longitud del cable	4 m / 13 ft m

VIBRACIÓN

Perforar metal	4.2 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Taladrado de percusión hormigón	17 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	103 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	114 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabroc.sujeción rápida Futuro Plus
- Empuñadura adicional revestida de goma
- Tope de profundidad
- metaBOX 145 L