

## WEP 17-125 Quick (600547000) Amoladora angular

N.º de pedido 600547000

EAN 4061792176263



Imagen representativa



- Máxima productividad: amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una amoladora grande y el manejo de una pequeña, para una abrasión más rápida del material en aplicaciones industriales
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario y continuar con el trabajo rápidamente
- Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco

125 mm // 5 "

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Potencia nominal absorbida      | 1700 W             |
| Potencia suministrada           | 1040 W             |
| Revoluciones marcha en vacío    | 11000 rpm          |
| Revoluciones bajo carga nominal | 11000 rpm          |
| Par de giro                     | 3.7 Nm / 33 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Circunferencia de la empuñadura | 197 mm / 7 3/4 "   |
| Peso sin cable                  | 2.5 kg / 5.5 lbs   |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft        |

## VIBRACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6 m/s <sup>2</sup>   |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 3.6 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 93 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 104 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo