

WEV 1500-125 RT (601243000) Amoladora angular

N.º de pedido 601243000
EAN 4007430297396



Imagen representativa



- Amoladora angular con gran capacidad de arrastre y robusta con regulación de las revoluciones y empuñadura Soft ergonómica para trabajar sin fatiga, especialmente por encima de la cabeza
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta protección del usuario
- Arranque electrónico suave para una puesta en marcha sin contragolpes
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	125 mm // 5 "
Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	900 W
Revoluciones marcha en vacío	3500 - 11000 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	11000 rpm

Par de giro	4.2 Nm / 37.2 ft. lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	138 mm / 5.438 "
Peso sin cable	2.4 kg / 5.3 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	9 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	5.3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales