

W 1100-125 (603614000) Amoladora angular

N.º de pedido 603614000
EAN 4007430338303



Imagen representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre para un avance rápido del trabajo
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Ø del disco | 125 mm // 5 " |
| Potencia nominal absorbida | 1100 W |
| Potencia suministrada | 700 W |
| Revoluciones marcha en vacío | 12000 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 7000 rpm |
| Par de giro | 3.2 Nm / 28.3 in-lbs |
| Rosca de husillo | M 14 |
| Circunferencia de la empuñadura | 194 mm / 7 5/8 " |
| Peso sin cable | 2.1 kg / 4.6 lbs |

| | |
|--------------------|--------------|
| Longitud del cable | 2.5 m / 8 ft |
|--------------------|--------------|

VIBRACIÓN

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie | 7.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.2 m/s ² |
|------------------------------|----------------------|

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Inseguridad de medición K | 1.5 m/s ² |
|---------------------------|----------------------|

EMISIÓN DE RUIDO

| | |
|------------------------------|----------|
| Nivel de intensidad acústica | 88 dB(A) |
|------------------------------|----------|

| | |
|----------------------------------|----------|
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 99 dB(A) |
|----------------------------------|----------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |
|---------------------------|---------|

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales