

WEV 850-125 (603611000) Amoladora angular

N.º de pedido 603611000
EAN 4007430338129



Imagen representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular potente para cualquier aplicación
- Potente motor con buena capacidad de sobrecarga
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Protección electrónica contra sobrecarga, arranque suave y protección contra puesta en marcha involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	125 mm // 5 "
Potencia nominal absorbida	850 W
Potencia suministrada	480 W
Revoluciones marcha en vacío	3000 - 11500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	8500 rpm
Par de giro	2 Nm / 18 in-lbs
Rosca de husillo	M 14

Circunferencia de la empuñadura	179 mm / 7.063 "
---------------------------------	------------------

Peso sin cable	1.9 kg / 4.2 lbs
----------------	------------------

Longitud del cable	2.5 m / 8 ft
--------------------	--------------

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	8 m/s ²
---------------------------	--------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s ²
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales