

W 750-125 (603605000) Amoladora angular

N.º de pedido 603605000 EAN 4061792153448



Imagen representativa



- Robusta, universal y económica: amoladora angular ergonómica para cualquier aplicación
- Motor robusto
- Cubierta protectora protegida contra torsión
- Seguro contra arranque involuntario tras un corte de corriente

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	125 mm // 5 "
Potencia nominal absorbida	750 W
Potencia suministrada	475 W
Revoluciones marcha en vacío	11500 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	7000 rpm
Par de giro	1.9 Nm / 16.8 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	180 mm / 7.094 "
Peso sin cable	1.8 kg / 4 lbs

Longitud del cable	2.5 m / 8.2 ft
VIBRACIÓN	
Rectificado de superficie	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2
EMISIÓN DE RUIDO	
Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- · Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales