

WPBA 18 LTX BL 15-180 Quick DS (601746840) Amoladora angular de batería

N.º de pedido 601746840

EAN 4061792246683



Imagen representativa



- Amoladora angular de batería sin escobillas de la nueva generación: la más potente de su clase, tan potente como una máquina de cable de 1500 vatios
- Motor Brushless libre de servicio con la más alta eficiencia y máxima manejabilidad
- Interruptor Hombre-Muerto (Paddle) con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor integrado ergonómicamente
- Sistema de frenado rápido para la máxima protección del usuario: el disco se detiene en 1,5 segundos tras la desconexión
- El mejor sistema antivibración: Autobalancer integrado para menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
- Sistema M-Quick para el cambio del disco sin herramienta, presionando un botón.
- Estribo de seguridad DS para sujetar una correa de seguridad de herramienta para trabajar a grandes alturas
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo
- Embrague de seguridad mecánico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel más bajo en el mercado – para una máxima protección del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Ø del disco	180 mm / 7 "
Profundidad máx. de corte	60 mm / 2.362 "
Revoluciones marcha en vacío	7500 rpm
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	166
Peso sin batería	2.4 kg
Peso con batería	3.1 kg

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	5.24 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Filtro protector contra polvo
- Estribo de seguridad DS
- metaBOX 165 L
- sin batería, sin cargador