

NIV 18 LTX BL 1.6 (601614840) Akku-Nibbler

N.º de pedido 601614840
EAN 4061792183308



Imagen representativa



- Handlicher, leistungsstarker Akku-Nibbler für mühelose Schnitte in flachen und geformten Blechen
- Gute Kurvengängigkeit für Ausklinkungen und Innenausschnitte ab Radien von 40 mm
- Schnelle, werkzeuglose Anpassung der Schneidrichtung bis 360° in 45°-Schritten
- Hohe Vorschubkraft für schnellen Arbeitsfortschritt durch effizienten Brushless-Motor
- Stufenlos einstellbare Schnittgeschwindigkeit zur individuellen Anpassung an Material und Arbeitsaufgabe
- Verzugs- und funkenfreie Schnitte ohne lästigen Metallstaub
- Angenehmes Handling durch geringes Gewicht, schlanken Griffbereich und obenliegendem Schalter
- Metabo Quick: werkzeugloser Schnellwechsel von Matriz und Stempel
- Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
- Mit Spänefangsack zum Schutz vor Kontaktkorrosion durch liegendegebliebene Späne
- Mit metaBOX, der intelligenten Lösung für Transport und Aufbewahrung
- Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com

Valores técnicos

KENNWERTE

Tensión de la batería	18 V
Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm ²	1.6 mm / 0.0629 "
Máx. grosor de chapa acero 600 N/mm ²	1.2 mm / 0.0472 "
Máx. grosor de chapa acero 800 N/mm ²	0.7 mm / 0.0275 "

Máx. grosor de chapa aluminio 250 N/mm ²	2 mm / 0.0787 "
Número de carreras marcha en vacío	660 - 2360 rpm
Velocidad de corte	1.2 - 2.6 m/min // 47.2 - 102.3 inch/min
Anchura de la línea de corte	5 mm / 0.1968 "
Diámetro del agujero inicial	21 mm / 0.8267 "
Radio mínimo de curvatura	40 mm / 1.5748 "
Peso sin batería	1.3 kg / 2.9 lbs
Peso con batería	1.7 kg / 3.7 lbs

VIBRATION

Cortar chapa	8 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.6 m/s ²

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	96 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	107 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Punzón
- Matriz
- Saco colector de virutas
- Llave combinada
- metaBOX 145
- sin batería, sin cargador