

## MT 18 LTX (613021840) Multi-herramienta de batería

N.º de pedido 613021840  
EAN 4007430287700



Imagen representativa



- Multi-herramienta de batería oscilante de gran potencia, comparable con una máquina de red
- Imprescindible en obras interiores para serrar, rectificar, raspar y escofinar los más diversos materiales
- Alojamiento de la herramienta para una máxima compatibilidad con OIS, Starlock y otros accesorios
- Cambio rápido Quick de Metabo, cambio rápido y cómodo de los accesorios
- Avance del trabajo rápido gracias al ángulo de oscilación grande y la electrónica VTC con velocidad constante, incluso bajo carga
- Diseño ergonómico y fino y zona de sujeción antideslizante Softgrip para un manejo óptimo
- Luz LED extra clara para una buena visión en el área de trabajo
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento
- Muchas marcas, un sistema de baterías: se puede combinar con todas las baterías de 18V y cargadores de las marcas CAS: [www.cordless-alliance-system.com](http://www.cordless-alliance-system.com)

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Tensión de la batería	18 V
Número de oscilaciones marcha en vacío	7000 - 18000 rpm
Ángulo de oscilación izquierda/derecha	1.6 °
Alojamiento de la herramienta	compatible OIS/Starlock
Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3 5/8 "

Peso sin batería	1.4 kg / 3.1 lbs
------------------	------------------

Peso con batería	1.8 kg / 4 lbs
------------------	----------------

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	7.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Raspar	11.5 m/s <sup>2</sup>
--------	-----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Serrar con hoja de sierra de inmersión	13 m/s <sup>2</sup>
--	---------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Serrar con hoja de sierra segmentada	11.6 m/s <sup>2</sup>
--------------------------------------	-----------------------

Inseguridad de medición K	3 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	--------------------

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	77 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	88 dB(A)
----------------------------------	----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de inmersión 32 mm HCS (madera)
- Placa de rectificación triangular 93 mm con enganche de tejido autoadherente
- 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 80
- 5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm P 120
- Adaptador de aspiración
- metaBOX 145 L
- sin batería, sin cargador