

KHE 2645 Q (601711500) Martillo combinado

N.º de pedido 601711500
EAN 4061792213265



Imagen representativa



- Martillo combinado con 3 funciones: perforar con golpe, perforar y cincelar
- Sistema Quick de Metabo cambio rápido entre portabrocas de sujeción rápida para martillos SDS-Plus y portabrocas de sujeción rápida para perforar en madera y metal
- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro
- Interruptor bloqueable para trabajar cómodamente en funcionamiento continuo

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Energía máx. impacto individ. (EPTA)	2.9 J
Número máx. de golpes	4300 bpm
Potencia nominal absorbida	850 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	26 mm / 1 "
Ø de perforación en mampostería con coronas de perforación	82 mm / 3 7/32 "
Ø de perforación en acero	13 mm / 1/2 "

Ø de perforación en madera blanda	30 mm / 1 3/16 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 1150 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	830 rpm
Alojamiento de la herramienta	SDS-plus
Diámetro del cuello de sujeción	50 mm / 2 1/16 "
Peso sin cable	3.1 kg / 6.83 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft m

VIBRACIÓN

Perforar con martillo hormigón	16.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Cincelar	11.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Portabrocas para herram. extremo inserción SDS-Plus
- Empuñadura adicional revestida de goma
- Tope de profundidad
- Maletines profesionales