

# WEVF 10-125 Quick Inox (613080000) Amoladora angular de cabeza plana

N.º de pedido 613080000  
EAN 4007430275677



Imagen representativa



- Amoladora angular de cabeza plana más manejable con ajuste de revoluciones para el tratamiento perfecto del metal, p.ej. de estacadas
- Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, óxido o barniz en construcciones estrechas de marcos y trabajar en posiciones incómodas
- Vida útil más larga, más fuerza de arrastre: el motor Marathon de Metabo con protección contra el polvo patentado, hasta un 20% más de capacidad de sobrecarga y un 50% más de par de giro
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y protección contra puesta en marcha
- La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ángulo de accesibilidad ínfima

43 °

Ø del disco

125 mm / 5 "

Potencia nominal absorbida	1000 W
Potencia suministrada	590 W
Revoluciones marcha en vacío	2000 - 7600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	6300 rpm
Par de giro	3.5 Nm / 31 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.3 kg / 5.1 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft
Circunferencia de la empuñadura	193 mm / 7.594 "

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	4.4 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción rápida
- Empuñadura adicional
- 1 disco abrasivo de láminas Flexiamant Super Convex (125mm; P60)