

## WEPBA 20-150 Quick DS BL (600645000) Amoladora angular

N.º de pedido 600645000

EAN 4061792207141



Imagen representativa



- Práctica amoladora angular de 2000 vatios para uso industrial: con motor sin escobillas para una máxima productividad y una vida útil sin precedentes
- Motor Marathon Brushless altamente eficiente y sin mantenimiento: refrigeración patentada e innovadora protección contra el polvo para una vida útil 3 veces mayor que los motores con escobillas
- Electrónica Tacho-Constamatic (TC): avance del trabajo extremadamente rápido gracias a las altas revoluciones incluso bajo carga
- Cambio del disco rápido, sin herramienta presionando un botón con el sistema M-Quick de Metabo
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo de pocas vibraciones
- El mejor sistema antivibración: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, vida útil más larga de la máquina y hasta una doble duración de los discos abrasivos
- La mejor relación entre potencia y circunferencia de la empuñadura del mercado para un trabajo sin fatiga
- Interruptor Paddle con función de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor ergonómico integrado con estructura antideslizante
- Máxima protección del usuario gracias al freno de marcha en inercia, anti-contragolpe, protección contra sobrecarga, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- La carcasa del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano izquierda o para cortar
- De mantenimiento especialmente fácil gracias a la tapa de cambio del cable
- Filtro protector contra el polvo desmontable como protección del motor contra partículas bastas
- Ojal de acero para el alojamiento del mosquetón asegura la amoladora angular contra caídas cuando se trabaja en grandes alturas

### Valores técnicos

## VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	150 mm // 6 "
Potencia nominal absorbida	2000 W
Potencia suministrada	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	9600 rpm
Par de giro	4
Rosca de husillo	M 14
Peso sin cable	2.7 kg / 6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	8.11 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	5.71 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	87 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Clip de la cubierta protectora de tronzado
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción M-Quick
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Filtro protector contra polvo