

# WEPBA 26-230 MVT Quick (606482000) Amoladora angular

N.º de pedido 606482000  
EAN 4007430337665



Imagen representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Máxima protección del usuario gracias al freno de disco mecánico y el interruptor de hombre muerto: detiene el disco tras la desconexión, incluso en caso de corte de corriente, en 2,5 segundos
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Vibraciones reducidas para un trabajo sin fatiga gracias al sistema amortiguador VibraTech (MVT) de Metabo y el Autobalancer integrado
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujeción rápida
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia nominal absorbida	2600 W
Potencia suministrada	1800 W

Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4800 rpm
Par de giro	18 Nm / 160 in-lbs
Rosca de husillo	M 14
Circunferencia de la empuñadura	149 mm / 5.866 "
Peso sin cable	6.6 kg / 14.6 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	3.7 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	106 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de sujeción rápida
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo