

# WE 22-230 MVT (606464260) Amoladora angular

N.º de pedido 606464260  
EAN 4007430268464



Imagen representativa



- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
- Desconexión electrónica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco – para una alta seguridad del usuario
- Interruptor de hombre muerto para una alta protección del usuario
- Empuñadura principal giratoria y empuñadura adicional montable en 3 posiciones para una posición óptima de la empuñadura, incluso al cortar
- Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsión
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Protección contra sobrecarga electrónica y protección contra puesta en marcha
- VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuñadura adicional para reducir las vibraciones para proteger la salud
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Señal LED en caso de protección contra arranque involuntario activada o sobrecalentamiento

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Ø del disco                | 230 mm // 9 " |
| Potencia nominal absorbida | 2200 W        |
| Potencia suministrada      | 1500 W        |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Revoluciones marcha en vacío    | 6600 rpm           |
| Revoluciones bajo carga nominal | 4600 rpm           |
| Par de giro                     | 14 Nm / 124 in-lbs |
| Rosca de husillo                | M 14               |
| Circunferencia de la empuñadura | 144 mm / 5.669 "   |
| Peso sin cable                  | 5.8 kg / 12.8 lbs  |
| Longitud del cable              | 4 m / 13 ft        |

## VIBRACIÓN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Rectificado de superficie    | 6.2 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |
| Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s <sup>2</sup> |
| Inseguridad de medición K    | 1.5 m/s <sup>2</sup> |

## EMISIÓN DE RUIDO

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica     | 94 dB(A)  |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 105 dB(A) |
| Inseguridad de medición K        | 3 dB(A)   |

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo
- Llave de agujeros frontales