

## WE 2200-230 (606437000) Amoladora angular

N.º de pedido 606437000  
EAN 4007430341433



Imagen representativa



- Motor robusto
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco	230 mm // 9 "
Potencia nominal absorbida	2200 W
Potencia suministrada	1520 W
Revoluciones marcha en vacío	6600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4300 rpm
Par de giro	13.5 Nm / 120 in-lbs
Rosca de husillo	M 14

Circunferencia de la empuñadura	142 mm / 5.591 "
---------------------------------	------------------

Peso sin cable	5.2 kg / 11.5 lbs
----------------	-------------------

Longitud del cable	4 m / 13 ft
--------------------	-------------

## VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	6.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

Rectificar con hoja abrasiva	2.5 m/s <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

Inseguridad de medición K	1.5 m/s <sup>2</sup>
---------------------------	----------------------

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	90 dB(A)
------------------------------	----------

Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
----------------------------------	-----------

Inseguridad de medición K	3 dB(A)
---------------------------	---------

## Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales