

WE 2400 - 230 (606484000) Amoladora angular

N.º de pedido 606484000
EAN 4061792177376



Imagen representativa



- Motor robusto
- Limitación de la corriente de arranque con arranque suave: evita que salte el fusible durante el arranque
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- La empuñadura adicional se puede montar en tres posiciones
- El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexión involuntaria
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Ø del disco 230 mm // 9 1/16 "

Potencia nominal absorbida 2400 W

Potencia suministrada 1540 W

Revoluciones marcha en vacío 6600 rpm

Revoluciones bajo carga nominal 5000 rpm

Par de giro 14 Nm / 124 in-lbs

Rosca de husillo M 14

Circunferencia de la empuñadura	141 mm / 5.551 "
Peso sin cable	6 kg / 13.2 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Rectificar con hoja abrasiva	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	101 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Cubierta protectora
- Brida de apoyo
- Tuerca de dos agujeros
- Empuñadura adicional
- Llave de agujeros frontales