

## GE 710 Compact (600615000) Amoladora recta

N.º de pedido 600615000  
EAN 4007430212313



Imagen representativa



- Amoladora recta ligera y manejable con diseño corto para desbarbar, fresar, rectificar y cortar
- Electrónica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Desconexión de seguridad electrónica del motor cuando se bloquea la herramienta de inserción para un trabajo seguro
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Protección electrónica contra sobrecarga para una larga vida útil
- Cuello de sujeción preciso para el uso estacionario
- Diseño delgado para un manejo óptimo
- Pinza de sujeción de precisión para una concentricidad exacta
- Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Revoluciones marcha en vacío	13000 - 34000 rpm
Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	430 W
Revoluciones bajo carga nominal	24000 rpm

Diámetro del cuello de sujeción 43 mm / 1 11/16 "

Orificio de sujeción de la pinza de sujeción 6 mm / 0.2362 "

Peso sin cable 1.4 kg / 3.1 lbs

Longitud del cable 4 m / 13 ft

## VIBRACIÓN

Pulir superficie (hasta Ø 25 mm) 6.8 m/s<sup>2</sup>

Inseguridad de medición K 1.5 m/s<sup>2</sup>

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 82 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 93 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Pinza de sujeción 6 mm
- 2 llaves de boca