

PFM 17 (601789500) Fresadora frontal de metal

N.º de pedido 601789500 EAN 4061792210349



Imagen representativa











- Eliminación rápida y limpia de cordones de soldadura en un paso de trabajo con la fresadora de caras de metal de nuevo desarrollo
- El planeado con fresa produce pequeñas virutas de metal (no es polvo metálico nocivo para la salud)
- Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta, patentado en pasos de 0,1
 mm
- Listo para usar en segundos gracias al carril guía magnético que se puede fijar sin herramienta (50 cm de largo, extensible)
- Cambio fácil y cómodo de las placas reversibles en el cabezal de fresado
- Área de empuñadura delgada y abrazadera grande ajustable sin herramienta para un guiado seguro y uniforme
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Arranque suave electrónico y seguro contra arranque involuntario
- Con metaBOX, la solución inteligente para el transporte y almacenamiento

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Revoluciones marcha en vacío	8000 - 12600 rpm
Potencia nominal absorbida	1700 W
Potencia suministrada	970 W
Ancho de fresado	25 mm / 0.984 "

Altura de fresado	- 1.5 - 10 mm // - 0.059 - 0.39 "
Graduación ajuste de profundidad de fresado	0.1 mm / 0.004 "
Peso sin cable	4.6 kg
Longitud del cable	3.6 m

VIBRACIÓN

Vibración	4.1 m/s^2
Inseguridad de medición K	1.5 m/s^2

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	91 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Carril guía magnético (longitud 50 cm)
- 3 placas reversibles de metal duro Universal
- Abrazadera
- Atornillador para tornillos Torx 15
- Atornillador An.Ll. 4 con empuñadura en T
- Llave de boca An.Ll. 10
- metaBOX 280 L