

Set KS 66 FS (691135000) Sierra circular manual

N.º de pedido 691135000
EAN 4061792173255



Imagen representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplando un carril de corte KFS de Metabo (accesorios)
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1500 W
Potencia suministrada	840 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 5/8 "
Profundidad máx. de corte en 45°	47 mm / 1 7/8 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm / 2 13/32 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 "

Radio de giro de/hasta 0 / + 47 °

Revoluciones marcha en vacío 5000 rpm

Revoluciones bajo carga nominal 3800 rpm

Velocidad máx. de corte 50

Peso sin cable 4.9 kg / 10.8 lbs kg

Longitud del cable 4 m / 13 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 95 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 106 dB(A)

Inseguridad de medición K 3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Carril guía FS 160 (160 cm)
- Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal