

Set KS 66 FS (691196000) Sierra circular manual

N.º de pedido 691196000
EAN 4061792200463



Imagen representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Cortes rápidos y exactos simplemente acoplado un carril de corte KFS de Metabo
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Carril guía suministrable como accesorio

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|---|---------------------------------|
| Potencia nominal absorbida | 1500 W |
| Potencia suministrada | 840 W |
| Profundidad máx. de corte en 90° | 66 mm / 2 5/8 " |
| Profundidad máx. de corte en 45° | 47 mm / 1 7/8 " |
| Máx. profundidad de corte con carril guía | 61 mm / 2 13/32 " |
| Ø de la hoja de sierra x perforación | 190 x 30 mm // 7 1/2 x 1 3/16 " |

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| Radio de giro de/hasta | 0 / + 47 ° |
| Revoluciones marcha en vacío | 5000 rpm |
| Revoluciones bajo carga nominal | 3800 rpm |
| Velocidad máx. de corte | 50 m/s |
| Peso sin cable | 4.9 kg / 10.8 lbs kg |

EMISIÓN DE RUIDO

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Nivel de intensidad acústica | 95 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 106 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |

Alcance de la entrega

- Carril de corte KFS 44
- Hoja de sierra circular de metal duro (24 dientes)
- Tope paralelo
- Llave hexagonal