

KS 55 FS (600955500) Sierra circular manual

N.º de pedido 600955500
EAN 4007430230447



Imagen representativa



- Sierra circular manual robusta que se puede utilizar directamente en carriles guía de, Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti y de otros fabricantes
- Placa guía ligera de fundición a presión de aluminio
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Indicador de corte bien visible para serrar según trazado
- Posición 0° reajutable para una máxima exactitud de corte
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Ajuste fino de la máquina sin herramientas al colocarla en el carril guía

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1200 W
Potencia suministrada	670 W
Profundidad máx. de corte en 90°	55 mm / 2 5/32 "
Profundidad máx. de corte en 45°	39 mm / 1 17/32 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	50 mm / 1 31/32 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	160 x 20 mm // 6 1/4 x 0.787 "
Radio de giro de/hasta	0 / + 47 °

Revoluciones marcha en vacío	5600 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4400 rpm
Velocidad máx. de corte	47 m/s / 154 ft/s
Par de giro	5 Nm / 44 in-lbs
Peso sin cable	4 kg / 8.8 lbs kg
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Serrar placas de virutas	3.4 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	93 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra circular de metal duro (18 dientes)
- Tope paralelo
- Pieza de conexión de aspiración
- Llave hexagonal
- Maletín profesional