

KT 66 BL (601166000) Sierra circular de inmersión

N.º de pedido 601166000
EAN 4061792235526



Imagen representativa



- Sierra circular de inmersión con motor sin escobillas para una inmersión potente y cortes de sierra precisos hasta 66 mm (!) de profundidad
- Asiento ajustable sin juego en los carriles guía de Metabo y otros fabricantes para obtener resultados de corte exactos
- Uso versátil gracias a las revoluciones variables para diferentes materiales
- Indicador doble para el ajuste exacto de la profundidad de corte con y sin carril guía
- Con función de corte de destalonamiento para transiciones de ajuste preciso, posición de 0° y 45° reajutable para una máxima precisión de corte
- Cambio rápido y fácil de la hoja de sierra gracias a la palanca para la posición de inmersión de encastre y bloqueo del husillo
- Es posible serrar cerca de la pared
- Ventana de control en la cubierta protectora para cortes exactos
- El freno de marcha en inercia detiene la hoja de sierra de modo especialmente rápido aumentando la seguridad
- Corte con poco polvo gracias al saco de polvo de gran volumen o conectando un aspirador
- Codo de expulsión de virutas de giro y bloqueo individual para cada posición de trabajo
- Práctico tope paralelo disponible como accesorio (Nº de pedido 628029000)

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	1200 W
Profundidad máx. de corte en 90°	66 mm / 2 19/32 "

Profundidad máx. de corte en 45°	43 mm / 1 11/16 "
Máx. profundidad de corte con carril guía	61 mm / 2 13/32 "
Ø de la hoja de sierra x perforación	165 x 20 mm // 6 1/2 x 5/8 "
Radio de giro de/hasta	- 1 / + 46 °
Revoluciones marcha en vacío	2250 - 5000 rpm
Peso sin cable	4.9 kg
Longitud del cable	4 m / 157.48 " m

VIBRACIÓN

Serrar placas de virutas	2.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	94 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra "precision cut wood - classic" 165×20 Z42 WZ 5°
- Saco colector de polvo
- Llave hexagonal