

STE 100 Quick (601100500) Sierra de calar

N.º de pedido 601100500

EAN 4007430305114



Imagen representativa



- Sierra de calar extremadamente delgada para un manejo perfecto en cada aplicación
- Serrado preciso y adecuado al material gracias al número de carreras variable, carrera pendular y guía de colocación baja, apoyada por muelle de la hoja de sierra
- Quick de Metabo para cambiar la hoja de la sierra sin herramienta con expulsión automática
- La función de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
- Electrónica de onda plena Vario-Constamatic (VC) para trabajar con el número de carreras adecuadas al material que permanecen casi constantes bajo carga
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Cristal protector cautivo que se desliza hacia abajo para una aspiración eficaz y una protección contra las virutas proyectadas
- Carril guía y dispositivo guía suministrables como accesorios

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Potencia nominal absorbida	710 W
Potencia suministrada	470 W
Profundidad de corte en madera	100 mm / 4 "
Profundidad de corte en metal NF	25 mm / 1 "
Profundidad de corte en chapa de acero	10 mm / 3/8 "

Radio de giro de/hasta	- 45 / + 45 °
Niveles de carrera pendular	4
Número de carreras marcha en vacío	1000 - 3100 rpm
Carrera de la hoja de sierra	22 mm / 7/8 "
Peso sin cable	2 kg / 4.5 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Serrar madera	13 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Serrar metal	13.7 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	86 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Boquillas de aspiración
- Cristal protector
- Plaquitas protectoras contra el arranque de virutas
- Hoja de sierra de calar madera
- llave hexagonal
- Maletines profesionales