

DSE 280 Intec (600317500) Lijadora triangular

N.º de pedido 600317500
EAN 4007430151360



Imagen representativa

- Para un lijado efectivo de ángulos y bordes
- Placa de lijar girable, patentada, para una utilización óptima de los ángulos del papel abrasivo
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una alta vida útil de la máquina
- Asiento y cuerpo de la base de la placa de lijar de fundición a presión de aluminio para una larga vida útil
- Electrónica Vario (V) para trabajar con número de oscilaciones adecuado al material
- Rueda de ajuste para la preselección del número de oscilaciones
- Cambio fácil de la hoja de lijar gracias a la placa de lijar con enganche con tejido autoadherente
- Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
- Manejo cómodo gracias a la forma delgada de la empuñadura
- Forma de carcasa baja para trabajar en superficies de difícil acceso
- Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador universal con adaptador (accesorios)

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Placa de lijar, medida de ángulo a ángulo	93 mm / 3 5/8 "
Potencia nominal absorbida	280 W
Número de oscilaciones marcha en vacío	14000 - 22000 rpm
Radio oscilatorio	1.8 mm / 1/16 "
Peso sin cable	1.3 kg / 2.9 lbs
Longitud del cable	2.6 m / 9 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	81 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	92 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Placa de lijar de láminas
- Llave hexagonal
- Maletín profesional