

SXE 425 TurboTec (600131000) Lijadora excéntrica

N.º de pedido 600131000
EAN 4007430164315



Imagen representativa

- Electrónica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- TurboBoost: permite la conexión de reservas adicionales de potencia para una abrasión máxima
- Power Control System: sin formación de estrías al colocar la máquina en marcha sobre el material
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
- Empuñadura adicional desmontable
- Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
- Robusta caja del cojinete de fundición a presión de aluminio
- Bolsa textil para el polvo fácil de vaciar para trabajar sin aspirador
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro del plato de apoyo	125 mm / 5 "
Potencia nominal absorbida	320 W
Revoluciones marcha en vacío	4200 - 11000 rpm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8400 - 22000 rpm
Radio oscilatorio	5 mm / 3/16 "
Peso sin cable	2 kg / 5.1 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	3.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²
Pulir	4.5 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	82 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	93 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
- llave hexagonal
- empuñadura adicional desmontable
- Bolsas textiles de polvo