

SXE 150-2.5 BL (615025000) Lijadora excéntrica

N.º de pedido 615025000
EAN 4007430320858



Imagen representativa



- Lijadora excéntrica extremadamente ligera y plana con diseño simétrico para un cambio fácil de mano o manejo con dos manos
- Radio oscilatorio de 2,5 mm para una máxima calidad de superficies con buena potencia de abrasión
- Interruptor Paddle antideslizante con función de hombre muerto para arranque seguro u opcionalmente también manejo de las revoluciones
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para lijar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Preselección electrónica de la gama de revoluciones deseada
- El arranque suave minimiza errores en la superficie al posarla
- Único motor Brushless de: máxima eficiencia al lijar, incluso en funcionamiento continuo
- Pocas vibraciones para un trabajo cómodo en funcionamiento continuo
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- El interruptor principal separado protege contra un arranque involuntario
- El freno de motor y de disco hace posible un depósito rápido de la máquina
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales
- Disco lijador con multiperforaciones para una aspiración efectiva y una vida útil más larga del abrasivo
- Para trabajar con hojas de lijar 125 mm se puede usar el plato abrasivo "multi-hole" Ø 125 mm verwendet werden (Zubehör 630264000)
- De fácil mantenimiento gracias al cable intercambiable

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Diámetro del plato de apoyo

150 mm / 5.91 "

Potencia nominal absorbida	350 W
Revoluciones marcha en vacío	4000 - 10000 rpm
Número de oscilaciones marcha en vacío	8000 - 20000 rpm
Radio oscilatorio	2.5 mm / 0.1 "
Peso sin cable	1 kg / 2.2 lbs
Longitud del cable	4.3 m / 14 ft

VIBRACIÓN

Rectificado de superficie	2.4 m/s ²
---------------------------	----------------------

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	71 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	82 dB(A)
Inseguridad de medición K	2 dB(A)

Alcance de la entrega

- Disco abrasivo "multi-hole" con enganche de tejido autoadherente
- Llave de boca