

Of E 1229 Signal (601229000) Fresadora

N.º de pedido 601229000
EAN 4007430027337



Imagen representativa



- Reloj de medir para un ajuste fino de la profundidad de fresado con una precisión de 0,1 mm
- Tope de tres posiciones para preseleccionar hasta 3 profund.de fresado distintas
- Guía de 2 columnas estable y a prueba de torsión para una máxima precisión
- Pinza de sujeción templada y afilada intercambiable para una concentricidad exacta de las herramientas
- Bloqueo del husillo para un cambio sencillo de la fresa
- Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga
- Rueda de ajuste para la preselección de la velocidad
- Protección contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
- Placa base de fundición a presión de aluminio con recubrimiento para un deslizamiento fácil
- Escobillas de carbón autodesconectantes para la protección del motor
- Tope paralelo preciso, guiado en prismas con ajuste fino para un fresado preciso
- Con placa intermedia también utilizable en el riel-guía (accesorio)
- Posibilidad de aspiración gracias a la conexión de aspiradores universales

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Altura máx. de carrera	50 mm / 2 "
Revoluciones marcha en vacío	5000 - 25500 rpm
Potencia nominal absorbida	1200 W

Potencia suministrada	780 W
Revoluciones bajo carga nominal	25500 rpm
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción	8 mm / 0.315 "
Peso sin cable	3.5 kg / 7.7 lbs
Longitud del cable	4 m / 13 ft

VIBRACIÓN

Fresas MDF	3 m/s ²
Inseguridad de medición K	1.5 m/s ²

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	88 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	99 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Tope paralelo con ajuste fino
- Reloj de medir para un ajuste fino
- Pieza de conexión de aspiración
- Llave de boca