

## ASR 35 H ACP (602059000) Aspirador universal

N.º de pedido 602059000  
EAN 4007430279316



Imagen representativa



- Aspirador perfecto para el saneamiento de moho y el acondicionamiento de viejos aislamientos en áreas de techo y pared.
- Ideal para rectificar superficies de madera barnizadas o impregnadas con contenido de plomo, níquel, cadmio o cromo
- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- AutoCleanPlus: ahorro de costes y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo
- En caso de caer por debajo la potencia de aspiración óptima, los filtros son sacudidos inmediatamente
- Máxima protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase H
- Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
- Poder de aspiración óptimo gracias a la preselección del diámetro de la manguera
- Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
- Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
- Estable gracias a las ruedas extra grandes y los rodillos con freno de bloqueo
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo

### Valores técnicos

#### VALORES CARACTERÍSTICOS

Máx. caudal de aire

4380 l/min / 157 cfm

Depresión	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superficie de filtración	8600 cm <sup>2</sup> / 1333 sq.inch
Potencia absorbida máx.	1400 W
Volumen del depósito	35 l / 9 gal
Ø de la manguera de aspiración	35 mm / 1 3/8 "
Longitud de la manguera	4 m / 15 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Longitud del cable	8 m / 26 ft

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 69 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Manguera de aspiración antiestática (Ø 35 mm / 4 m)
- Manguito de conexión Ø 41/48 mm
- Pieza intermedia de la empuñadura
- 2 tubos de aspiración de plástico
- 2 cartuchos filtrantes de poliéster HEPA
- Bolsa de eliminación de PE
- Tobera para juntas
- Boquilla para suelo (300 mm de ancho)