

ASR 50 M SC (602045000) Aspirador universal

N.º de pedido 602045000
EAN 4007430241115



Imagen representativa



- Aspirador en húmedo y seco con homologación industrial
- Para la aspiración de herramientas y limpiar la obra, el taller, etc.
- Caja de enchufe para una herramienta eléctrica para usar la conexión/desconexión automática del aspirador
- SelfClean: limpieza semiautomática del filtro en las pausas de trabajo para la siguiente aplicación
- Alta protección del usuario: certificado según directiva UE para polvos de la clase M
- Desconexión automática al aspirar en húmedo cuando se alcanza la altura máxima de llenado
- Señal de advertencia en caso de quedar por debajo el caudal mínimo, para proteger al usuario
- Seguimiento automático para vaciado completo de la manguera de aspiración
- Equipamiento básico antiestático evita una carga estática si se utilizan los accesorios adecuados
- Posibilidad de enrollamiento para el cable
- Práctico depósito para accesorios y superficie de apoyo
- Sistema para el almacenamiento y transporte: acoplar el MetaLoc y el aspirador con el Metadepot (accesorio)

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Máx. caudal de aire	4380 l/min / 157 cfm
Depresión	270 hPa (mbar) / 3.6 psi
Superficie de filtración	8600 cm ² / 1333 sq.inch
Potencia absorbida máx.	1400 W

Volumen del depósito	50 l / 13 gal
Ø de la manguera de aspiración	35 mm / 1 3/8 "
Longitud de la manguera	4 m / 13 ft
Peso	16 kg / 35.3 lbs
Longitud del cable	8 m / 26 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	72 dB(A)
------------------------------	----------

Alcance de la entrega

- Manguera de aspiración antiestática (Ø 35 mm / 4 m)
- Pieza intermedia de la empuñadura
- 2 tubos de aspiración de plástico
- 2 filtros de poliéster (clase M)
- Bolsa de filtro PE
- Bolsa de filtro de vellón
- Tobera para juntas
- Tobera universal
- Estribo de arrastre