

KGS 315 Plus (0103150000) Kappsäge

N.º de pedido 0103150000
EAN 4003665505671



Imagen representativa



- Maximaler Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Große Schnittkapazität durch Zugfunktion für breite Werkstücke
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Optimale Spanabsaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Schnellspannzwinde zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Integrierte ausziehbare Tischverbreiterungen aus Aluminiumdruckguss
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensiones	950 x 765 x 660 mm // 3.2 x 2.5 x 2.2 ft
Superficie de apoyo	1070 x 505 x 365
Ancho máx. de corte 90°/45°	320 / 223 mm // 12 9/16 / 8 3/4 "

Profundidad máx. de corte 90°/45°	120 / 76 mm // 4 11/16 / 3 "
Capacidad de corte 90°/90°	320 x 120 mm // 12 9/16 x 4 11/16 "
Capacidad de corte 45°/45°	223 x 76 mm // 8 25/32 x 3 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 60 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	46 / 46 °
Hoja de sierra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2200 W
Revoluciones marcha en vacío	3100 - 4100 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	4100 rpm
Velocidad de corte	51 - 68 m/s // 167 - 223 ft/s
Peso	27.2 kg / 60 lbs
Longitud del cable	2.1 m / 7 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.6 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro (84 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Pinza para material
- Pieza de acoplamiento 35/58 mm