

KGSV 72 Xact SYM Set (690972000) Kappsäge

N.º de pedido 690972000
EAN 4007430308184



Imagen representativa



- Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistsäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagssystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagssystem
- Kompakt konstruierte Zugfunktion ohne Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Variable Drehzahl für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt »multi cut« (Flach-/Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit z.B. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensiones 660 x 540 x 415 mm // 26 x 21 1/4 x 16 11/32 "

Ancho máx. de corte 90°/45° 305 / 215 mm // 12 / 8 15/32 "

Profundidad máx. de corte 90°/45°	72 / 42 mm // 2 27/32 / 1 21/32 "
Capacidad de corte 90°/90°	305 x 72 mm // 12 x 2 27/32 "
Capacidad de corte 45°/45°	215 x 42 mm // 8 15/32 x 1 21/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	50 / 50 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 mm // 8 1/2 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1800 W
Revoluciones marcha en vacío	2200 - 6300 rpm
Velocidad de corte	25 - 70 m/s // 82 - 229 ft/s
Peso	47.71 kg / 105.2 lbs

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	84 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	97 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro (60 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Escuadra angular
- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Enrolladora de cable
- Soporte de máquina KSU 251