

KS 305 M (619003000) Ingletadora

N.º de pedido 619003000
EAN 4007430299727



Imagen representativa



- Máxima precisión gracias a la fijación directa del cabezal de la sierra
- Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano
- Diseño robusto de fundición a presión de aluminio para las máximas exigencias
- Transporte fácil gracias a asas de transporte ergonómicas y seguro para el cabezal de sierra
- Aspiración efectiva de virutas mediante el embudo colector de virutas
- Ajuste rápido y preciso de ángulos habituales mediante puntos de encastre
- Láser para una indicación exacta de la línea de corte (alimentado por red, no necesita batería)
- Ensanches de mesa extensibles, también desmontables para colocar piezas de trabajo extremadamente largas
- Luz de trabajo LED clara para iluminar el lugar de corte (alimentada por red, no necesita batería)
- Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
- Estribo de sujeción rápida para la fijación segura de la pieza de trabajo desde arriba o desde delante
- Cabezal inclinable a la izquierda, con área angular adicional para cortes destalonados
- Todas las escalas y elementos de mando visibles y controlables intuitivamente en cualquier posición de trabajo
- Cambio fácil de la hoja de sierra gracias al bloqueo del husillo; no es necesario desmontar la cubierta protectora pendular

Valores técnicos

VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensiones	600 x 600 x 600 mm // 23 5/8 x 23 5/8 x 23 5/8 "
Superficie de apoyo	340 x 775 mm // 13 3/8 x 30 1/2 " mm

Ancho máx. de corte 90°/45°	200 / 140 mm // 7 7/8 / 5 1/2 "
Profundidad máx. de corte 90°/45°	102 / 60 mm // 4 / 2 3/8 "
Capacidad de corte 90°/90°	200 x 80 mm // 7 7/8 x 3 5/32 "
Capacidad de corte 45°/45°	130 x 45 mm // 5 1/8 x 1 25/32 "
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	52 / 52 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Hoja de sierra	305 x 30 mm // 12 x 1 3/16 "
Potencia nominal absorbida S1 100%	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	2600 rpm
Velocidad de corte	60 m/s // 197 ft/s m/s
Peso	17 kg / 37.5 lbs kg
Longitud del cable	2 m / 6.5 ft

EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica	97 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	104 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope de corte a medida
- Tope adicional
- Pinza para material
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Enrolladora de cable
- Saco colector de virutas