

# KGT 305 M (619004000) Kapp- und Tischkreissäge

N.º de pedido 619004000  
 EAN 4007430299741



Imagen representativa



- Kapp- und Gehrungssäge mit zusätzlicher Tischkreissägenfunktion für Längsschnitte
- Schnelle Umrüstung von Kapp- auf Tischbetrieb
- Kompaktes Leichtgewicht, ideal für den mobilen Einsatz
- Einfacher Transport durch Sägekopfsicherung
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten usw.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

## Valores técnicos

### KENNWERTE

Dimensiones 658 x 600 x 460 mm

Tamaño de la mesa 462 x 261 mm

Altura de corte – modo de mesa 0 - 50 mm

Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°	150 / 100 mm
Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°	102 / 70 mm
Capacidad de corte 90°/90°	150 x 102 mm
Capacidad de corte 45°/45°	115 x 45 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	52 / 52 °
Inclinación hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °
Potencia nominal absorbida	1600 W
Revoluciones marcha en vacío	3700 rpm
Revoluciones bajo carga nominal	2750 rpm
Velocidad máx. de corte	60 m/s / 197 ft/s
Hoja de sierra	305 x 30 mm
Peso	22 kg
Longitud del cable	2.8 m

## GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	95 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	98 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro (56 dientes)
- 2 ensanches de mesa integrados
- Tope paralelo
- Tope de corte a medida
- Pinza para material
- Saco colector de virutas
- Herramienta para cambiar la hoja de sierra
- Empujador