# TKHS 315 C - 2,8 DNB (0103152100) Sierra circular de mesa

N.º de pedido 0103152100
EAN 4003665404417

Imagen representativa

- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope universal con guía magnética para cortes longitudinales y a inglete exactos
- Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
- Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
- Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
- Prolongación de mesa plegable
- Carcasa y motor premontados
- Motor trifásico de potente par de giro

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

| | |
|---|---|
| Dimensiones | 1650 x 650 x 1000 mm // 5.5 x 2.2 x 3.3 ft |
| Máx. superficie de apoyo | 800 x 550 mm // 31 1/2 x 21 5/8 " |
| Altura de trabajo | 850 mm // 33 1/2 " |
| Altura de corte | 0 - 85 mm // 0 - 3 5/16 " |

| | |
|---|---|
| Altura máx. de corte 90/45° | 85 / 60 mm // 3 5/16 / 2 3/8 " |
| Máx. anchura de corte en el tope paralelo | 290 mm / 11 3/8 " |
| Ancho del material máx. en el tope angular | 220 mm / 8 5/8 " |
| Revoluciones marcha en vacío | 2990 rpm |
| Velocidad de corte | 50 m/s / 164 ft/s |
| Hoja de sierra | 315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 " |
| Radio de giro de la hoja de sierra | 0 - 45 ° |
| Tensión de alimentación | 380 - 415 V |
| Potencia nominal absorbida | 2800 W |
| Peso | 64 kg / 141 lbs |

**EMISIÓN DE RUIDO**

| | |
|---|---|
| Nivel de intensidad acústica | 98 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 112 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 4 dB(A) |

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)
- Bastidor con ruedas incl. empuñaduras
- Tope universal
- Prolongación de mesa (550 x 800 mm)
- Dispositivo de aspiración de virutas
- Empujador