

# TKHS 315 M - 3,1 WNB (0103153100) Sierra circular de mesa

N.º de pedido 0103153100

EAN 4003665403403



Imagen representativa



- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un corte de corriente
- Sierra circular de mesa potente, precisa, de equipamiento profesional - lista rápidamente para cualquier aplicación
- Ideal para cortar maderas escuadradas, tablas, planchas y materiales similares
- Motor de inducción silencioso con freno motor y protección contra sobrecarga - libre de mantenimiento y robusto
- Tope angular con guía de tope, utilizable también como carro deslizante
- Tope paralelo estable con sujeción rápida
- Hoja de sierra con ajuste de altura continuo
- Ajuste cómodo de la inclinación de la hoja de sierra desde delante
- Robusta construc. de chapa de acero recubierta de polvo y tablero de mesa galvanizado
- Prolongación de mesa plegable
- Carcasa y motor premontados

## Valores técnicos

### VALORES CARACTERÍSTICOS

Dimensiones	1700 x 700 x 1000 mm // 5.6 x 2.3 x 3.3 ft
Máx. superficie de apoyo	800 x 600 mm // 31 1/2 x 23 5/8 "
Altura de trabajo	850 mm // 33 1/2 "

Altura de corte	0 - 85 mm // 0 - 3 5/16 "
Altura máx. de corte 90/45°	85 / 53 mm // 3 5/16 / 2 1/16 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	340 mm / 13 3/8 "
Ancho del material máx. en el tope angular	250 mm / 9 13/16 "
Revoluciones marcha en vacío	2990 rpm
Velocidad de corte	50 m/s / 164 ft/s
Hoja de sierra	315 x 30 mm // 12 3/8 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	0 - 45 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	3100 W
Peso	75 kg / 165 lbs

## EMISIÓN DE RUIDO

Nivel de intensidad acústica 97 dB(A)

Nivel de potencia acústica (LwA) 106 dB(A)

Inseguridad de medición K 4 dB(A)

## Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (24 dientes)
- Bastidor con ruedas incl. empuñaduras
- Tope paralelo
- Tope angular
- Prolongación de mesa (600 x 800 mm)
- Dispositivo de aspiración de virutas
- Empujador