

TS 216 (600667000) Tischkreissäge

N.º de pedido 600667000
EAN 4007430246851



Imagen representativa



- Leichteste Tischkreissäge mit Trolleyfunktion, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für den Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche
- 2-Punkt-Spanabsaugung für staubarmes Arbeiten

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensiones 670 x 730 x 355 mm // 2.2 x 2.4 x 2.1 ft

Máx. superficie de apoyo 780 x 930 mm // 30 1/2 x 36 1/2 "

Altura de trabajo	850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "
Altura de corte	0 - 63 mm // 0 - 2 1/2 "
Altura máx. de corte 90/45°	63 / 43 mm // 2 1/2 / 1 11/16 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	425 mm / 16 3/4 "
Ancho del material máx. en el tope angular	165 mm / 6 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	5000 rpm
Velocidad de corte	57 m/s / 187 ft/s
Hoja de sierra	216 x 30 mm // 8 1/2 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	1500 W
Peso	28.5 kg / 62.8 lbs
Longitud del cable	3 m / 10 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	89 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	102 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (30 dientes)
- Bastidor
- Ruedas de goma dura
- Tope paralelo
- Tope angular
- Prolongación de mesa
- Ensanche de mesa (izquierda)
- Ensanche de mesa (derecha)
- Dispositivo de aspiración de virutas
- Empujador