

TS 254 (600668000) Tischkreissäge

N.º de pedido 600668000
EAN 4007430214188



Imagen representativa



- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für den Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensiones	740 x 750 x 355 mm // 2.5 x 2.5 x 1.2 ft
Máx. superficie de apoyo	970 x 995 mm // 38 3/16 x 39 3/16 "

Altura de trabajo	850 / 355 mm // 33 1/2 / 14 "
Altura de corte	0 - 87 mm // 0 - 3 3/8 "
Altura máx. de corte 90/45°	87 / 54 mm // 3 7/16 / 2 "
Máx. anchura de corte en el tope paralelo	630 mm / 24 3/4 "
Ancho del material máx. en el tope angular	200 mm / 7 7/8 "
Revoluciones marcha en vacío	4200 rpm
Velocidad de corte	56 m/s / 184 ft/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida S1 100%	1700 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	2000 W
Peso	33.4 kg / 73.6 lbs
Longitud del cable	3.1 m / 10 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	99 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	112 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)
- Bastidor
- Ruedas de goma dura
- Tope paralelo
- Tope angular
- Prolongación de mesa
- Ensanche de mesa (derecha)
- Depósito para la hoja de sierra
- Empujador