

TS 254 M (610254000) Tischkreissäge

N.º de pedido 610254000
EAN 4061792180307



Imagen representativa



- Kompakte mobile Tischkreissäge mit guter Schnittleistung und hohem Arbeitskomfort
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Feineinstellbarer Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für den Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensiones	669 x 748 x 334 mm // 26.343 x 29.437 x 13.156 "
Altura de trabajo	334 mm // 13.15 "
Altura de corte	0 - 80 mm // 0 - 3.15 "
Altura máx. de corte 90/45°	80 / 48 mm // 3.15 / 1.87 "

Máx. anchura de corte en el tope paralelo	520 mm / 20.46 "
Ancho del material máx. en el tope angular	195 mm / 7.68 "
Revoluciones marcha en vacío	4200 rpm
Velocidad de corte	56 m/s / 184 ft/s
Hoja de sierra	254 x 30 mm // 10 x 1.181 "
Radio de giro de la hoja de sierra	-1.5 - 46.5 °
Potencia nominal absorbida S1 100%	1500 W
Peso	24.4 kg / 54 lbs
Longitud del cable	2.3 m / 90.565 "

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	92 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	105 dB(A)
Inseguridad de medición K	3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Hoja de sierra de metal duro con diente intercambiable (40 dientes)
- Tope paralelo
- Tope angular
- Prolongación de mesa
- Ensanche de mesa (derecha)
- Empujador