

BAS 318 Precision WNB (619009000) Bandsäge

N.º de pedido 619009000
EAN 4007430304902



Imagen representativa



- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
- Werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
- Schneiden von Radien mit Kreisschnitteinrichtung (Zubehör)
- Nachschleifen von Flächen und geschweiften Sägeschnitten mit Bandschleifvorrichtung (Zubehör)
- Untergestell mit Rädern für komfortablen Positionswechsel

Valores técnicos

KENNWERTE

Dimensiones	665 x 980 x 1600 mm // 26 3/16 x 38 19/32 x 63 "
Superficie de apoyo	560 x 400 mm // 22 1/16 x 15 3/4 "
Altura de trabajo con bastidor	1000 mm / 40 "
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45 °
Altura de corte	170 mm / 6 1/2 "
Anchura de paso	307 mm / 12 3/32 "
Velocidad de corte	410 / 880 m/min
Longitud de la cinta de la sierra	2240 mm / 88 3/16 "
Tensión de alimentación	220 - 240 V
Potencia nominal absorbida	900 W
Potencia suministrada	660 W
Peso	79 kg / 174.2 lbs

Alcance de la entrega

- Hoja para sierras de cinta universales A6
- Bastidor
- Tope paralelo
- Tope angular
- Adaptador de aspiración (para Ø 44, 58, 100 mm)
- Depósito colector de polvo
- Empujador