

HHW 6000/25 Inox (600975000) Hauswasserwerk

N.º de pedido 600975000

EAN 4007430239471



Imagen representativa



- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Mehrstufiges Pumpenlaufwerk für hohe Leistungsfähigkeit und leisen Betrieb
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 bis 4 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Valores técnicos

KENNWERTE

Potencia nominal absorbida	1300 W
Caudal máximo	6000 l/h / 1585 gal/h
Máx. altura de empuje	55 m / 180 ft

Presión máx.	5.5 bar / 79.8 psi
Máx. altura de aspiración	8 m / 26 ft
Presión de conexión aprox.	1.6 bar / 23.2 psi
Presión de desconexión aprox.	5.5 bar / 79.8 psi
Conexión de aspiración	Rosca interior de 1"
Toma de presión	Rosca interior de 1"
Capacidad aprox. de la caldera	24 l / 6.3 gal
Carcasa de bomba	Inox
Clase de protección IP	IP X4
Árbol de transmisión	Inox
Caldera	Acero
Número de rodetes	5
Dimensiones	500 x 307 x 600 mm // 19 11/16 x 12 3/32 x 23 5/8 "
Peso	18.9 kg / 41.7 lbs
Longitud del cable	1.5 m / 5 ft

GERÄUSCHEMISSION

Nivel de intensidad acústica	63 dB(A)
Nivel de potencia acústica (LwA)	75.9 dB(A)
Inseguridad de medición K	2.3 dB(A)

Alcance de la entrega

- Válvula de retención
- Cinta hermetizante para roscas