

HWWI 3500/25 Inox (600970000) Hauswasserwerk

N.º de pedido 600970000
EAN 4007430239525



Imagen representativa



- Komplettsystem in kompaktem Design mit serienmäßig integriertem Filter und Rückschlagventil für einfache Installation
- Für die automatische Wasserversorgung, zur Gartenbewässerung, Grundwasserförderung sowie zum Fördern, Auspumpen und Umwälzen von Klarwasser
- Druckkessel für energiesparendes und geräuscharmes Bereitstellen von Wasser
- Elektronischer Druckschalter für automatische Aktivierung bei größerem Wasserbedarf
- Metabo Pump Protection: automatischer Trockenlaufschutz mit LED-Anzeige zum Schutz der Pumpe und für hohe Anwendersicherheit
- Integrierter, waschbarer Filter schützt die Pumpe vor Verschmutzungen
- Integriertes Rückschlagventil verhindert Leerlaufen der Pumpe beim Abschalten für kurze Wiederanlaufzeit bei erneutem Start
- Wartungsfreier Kondensatormotor
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Hochwertiges Gleitringdichtungssystem für lange Lebensdauer
- Langlebiges Edelstahl-Pumpengehäuse
- Separate Wasser-Einfüllöffnung für einfache Inbetriebnahme der Pumpe
- Werkzeuglose Wasser-Ablassschraube zum Schutz bei Frostgefahr
- Für die Gartenbewässerung mit 1 oder 2 Regnern
- Für Einphasen-Wechselstrom

Valores técnicos

KENNWERTE

Potencia nominal absorbida

1100 W

| | |
|--------------------------------|---|
| Caudal máximo | 3500 l/h / 925 gal/h |
| Máx. altura de empuje | 45 m / 148 ft |
| Presión máx. | 4.5 bar / 65.3 psi |
| Máx. altura de aspiración | 8 m / 26 ft |
| Presión de conexión aprox. | 1.6 bar / 23.2 psi |
| Presión de desconexión aprox. | 4.5 bar / 65.3 psi |
| Conexión de aspiración | Rosca interior de 1" |
| Toma de presión | Rosca interior de 1" |
| Capacidad aprox. de la caldera | 24 l / 6.3 gal |
| Carcasa de bomba | Inox |
| Clase de protección IP | IP X4 |
| Árbol de transmisión | Inox |
| Caldera | Acero |
| Número de rodetes | 1 |
| Dimensiones | 520 x 307 x 600 mm // 20 15/32 x 12 3/32 x 23 5/8 " |
| Peso | 17.5 kg / 38.6 lbs |
| Longitud del cable | 1.5 m / 5 ft |

GERÄUSCHEMISSION

| | |
|----------------------------------|------------|
| Nivel de intensidad acústica | 65 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica (LwA) | 77.8 dB(A) |
| Inseguridad de medición K | 2.5 dB(A) |

Alcance de la entrega

- Cinta hermetizante para roscas
- Llave para filtro